

PG3A

Bombas de desagote

Extraer agua limpia de forma eficaz

Con su acción de bombeo centrífugo autocebante y su tamaño compacto en general, esta bomba es idónea para los contratistas que necesitan una extracción temporal de agua.

Aspectos destacados

- Aspas de bombeo en la parte posterior del rodete impulsor.
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Sello mecánico de carburo de silicio.

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	1.000,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,5 mm
Altura de succión máx.	7,5 m
Altura de bombeo máx.	30,0 m

Datos mecánicos

Longitud	515,0 mm
Anchura	405,0 mm
Altura	460,0 mm
Peso de servicio	31,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	75,0 mm

Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
No. de cilindros	1,0
Cilindrada	163,0 cm^3
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,8 l/h
Capacidad del depósito	3,6 l
Carga de aceite max.	0,6 l
Potencia absorbida máx.	3,6 kw
Revoluciones (rendimiento máx)	3.600,0 1/min
Revoluciones de funcionamiento	3.600,0 1/min
Fabricante del motor	Honda
Consumo combustible a la potencia máx.	1,8 l/h
Tiempo de funcionamiento al 100 %	2,1 hora

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com