

IRSEN30/042

Belső vibrátorok

Több kényelem a beton tömörítésekor

A Wacker Neuson IRSEN sorozatú nagyfrekvenciás belső vibrátorainak rövid védőtömlője van, amely egy praktikus LowVib markolatban végződik. Az ergonomikusan kialakított és rezgéscsillapított markolat magas szintű kezelői kényelmet biztosít, különösen a padló- és mennyezeti födémek tömörítésekor. Mint a Wacker Neuson összes belső vibrátora, az IRSEN modellek is a kiváló minőségű kivitelezéssel és rengeteg részlettel tűnnek ki.

Fő jellemzők

- Markolat (Low Vib)
- Állandó fordulatszámú és erőteljes villanymotor
- Made in Germany
- Robusztus dizájn

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	3,50 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,20 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Lengési távolság levegőben	2,000 mm
Rezgések	12.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	200,0 Hz

mechanikai Adatok

Üveg átmérő-, átló	30,0 mm
Védőtömlő hossza	0,8 m
Tömeg	5,10 kg
Gumi zárókupak	Nem

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	Ja
Beépített átalakító	Nem
Kábel hossza	15,0 m
Csatlakozótípus	CEE-csatlakozódugó 3P 32A 42V 4H

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com