

AR26/6/042 cs

Vibradores externos para compactação de concreto in situ

O concreto à vista de é da mais alta classe: Um caso para o AR26

Para a fabricação de superfícies de concreto é imprescindível o concreto compactado da melhor qualidade. O vibrador externo AR26 da Wacker Neuson oferece uma compactação precisa devido a seu princípio de construção de alta qualidade. O resultado: Belas superfícies de concreto lisas e uniformes em paredes, pilares e colunas.

Destaques

- Pequeno, compacto e leve
- Motor assíncrono de velocidade estável
- Princípio de construção robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	8,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,30 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	2 kN
Oscilações	6.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	100,0 Hz
Força centrífuga máx.	3,47 kN

mecânica Especificação

Comprimento	223,0 mm
Largura	190,0 mm
Altura	102,0 mm
Peso	6,35 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	5,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	0,0
Comprimento do padrão de furo	90,0 mm
Largura do padrão de furo	125,0 mm
Diâmetro do furo do padrão de	12,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Indicador de operação	sim
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	10,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com