# AR 52/9/042

## Wibratory przyczepne do zagęszczania betonu wylewanego na mokro

Do nieprzerwanej pracy przez 24 godziny na dobę

Ten wibrator przyczepny to niekwestionowany rekordzista w zakresie żywotności i długości nieprzerwanej pracy: Jest niezawodny również w najtrudniejszych warunkach. Pracując nieprzerwanie nawet przez 24 godziny na dobę! Niezawodność zawdzięcza odpornym na wibracje i nieprzegrzewającym się uzwojeniom silnika elektrycznego (zalane tworzywem, klasa H do 180 °C) oraz łożyskom o podwyższonej wytrzymałości. Wiążą się z tym dwie dalsze korzyści: długie odstępy międzyobsługowe i minimum prac konserwacyjnych.

## Opis produktu

- Mocna konstrukcja

## Dane techniczne

### wydajność elektryczna

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 14,00 A |
| Napięcie znamionowe | 42,0 V |
| Częstotliwość znamionowa | 150,0 Hz |
| Moc znamionowa [P] | 0,80 kW |
| Fazy | 3,0 ~ |

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 9 kN |
| Wibracje | 9.000,0 1 minu |
| Wibracje (Hz) | 150,0 Hz |
| Maks. siła odśrodkowa | 13,77 kN |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość | 231,0 mm |
| Szerokość | 217,0 mm |
| Wysokość | 204,0 mm |
| Ciężar | 17,90 kg |
| Niewyważone mocowanie/strona pozycja1 | 3,0 |
| Niewyważone mocowanie/strona pozycja2 | 1,0 |

### Silnik elektryczny

| | |
|---|---|
| Typ silnika | Silnik asynchroniczny |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony | III / ochrona niskiego napięcia |
| Stopień ochrony | IP67 |

### Układ elektryczny

| | |
|---|---|
| Przełącznik wł./wył. | nie |
| Wskaźnik pracy | nie |
| Regulacja częstotliwości | nie |
| Zintegrowana przetwornica | nie |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com