

PS2-800

Dompelpomp

Robuust en duurzaam voor veeleisende ontwateringstaken

Het maakt niet uit hoe groot of klein de taak is, enkelfasige dompelpompen van Wacker Neuson bieden de veelzijdigheid en duurzaamheid die aannemers nodig hebben voor het gemakkelijk afwateren van de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	4,50 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Fase	1,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	320,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,0 mm
Afleverhoogte max.	15,0 m

mechanische informatie

Lengte	187,0 mm
Breedte	187,0 mm
Hoogte	341,0 mm
Bedrijfsgewicht	13,1 kg
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

E-motor

Nominale frequentie	50,0 Hz
Nominale snelheid	2.730,0 1/min

Elektrisch systeem

Lengte kabel	10,0 m
Dwarsdoorsnede kabel	1,0 mm²

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com