



DPU90Lem770

Nehéz súlyú irányváltós lapvibrátorok

Magas frekvencia homokos talajok esetében

A DPU90 lapvibrátor a homokos talajok tömörítésének specialistája. Az alaplemez alacsony kopású és nagyon jó a meghajtása. A magas, 63 Hz-es rezgési frekvenciával együtt még a magas homoktartalmú talajok is optimálisan tömöríthetők. A vízhűtéses motor megbízhatóan nagy teljesítményt biztosít. A modern technológiákon alapuló számos funkcionális részlet teszi a DPU90-et egy kényelmes, nagy teljesítményű tömörítőgéppé az igényes tömörítési alkalmazásokhoz. A DPU90 a 80 és 130 kilonewton közötti centrifugális erővel rendelkező, nagy teljesítményű, nehéz lapvibrátoraink egyik modellje.

Fő jellemzők

- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Vonórúd
- Intuitív vezetőrúd fokozatmentesen állítható sebességgel
- Nagy tartály, nagy légszűrő kapacitás

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	90 kN
Felületi teljesítmény	1.386,0 m ² /h
Előfutás	30,0 m/min
Kapaszkodóképesség	34,0 %
Rezgések (Hz)	63,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	1.182,0 mm
Külső keréknyomtáv	770,0 mm
Alaplemez szélessége	770,0 mm
Magasság	1.541,0 mm

Védőkeret magassága	822,0 mm
Alaplemez vastagsága	14,0 mm
Üzemi tömeg	771,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	830,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	11,7 kW
Névleges fordulatszám	3.350,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zugási zajszint (mért érték)	2,5 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	EN 500-4

Elérhető motorok

Kohler KDW 702E533A

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	2
Lökettérfogat	686 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	2,70 L/Std
Tartálytérfogat	7,20 l
Névleges teljesítmény	11,70 kW
Névleges fordulatszám	3.350 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046-1
Üzemi teljesítmény	9,8 kW
Üzemi fordulatszám	3.350 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046-1
Önindító típusa	E-indítás
Motorgyártó	Kohler