

VP1550AW-CN

单向振动平板夯

适合每个建筑工地的紧凑型多面手设备

VP 系列振动平板夯特别紧凑，可理想用于沥青和轻混合土压实以及互锁铺路石路面捣实作业。典型应用领域包括园艺和园林绿化以及道路工程。特殊形状的底板让它们便于操纵，可以轻松围绕石头和沟渠盖以及沿着路边石、檐槽和建筑物施工。借助轮组（配件），它们可以在建筑工地上轻松省力地移动到目标使用位置。

亮点

- 低维护结构设计降低总拥有成本

技术参数

机械性能数据

离心力	15 千牛
动力传输	离心式离合器 - 三角皮带
压实效率	690,0 平方米/小时
前行	23,0 米/分钟
爬坡能力	30,0 百分比
振动 (Hz)	97,0 赫兹

机械数据

工作位置调速杆长度	1.011,0 毫米
底板长度	588,0 毫米
宽度	500,0 毫米
底板宽度	500,0 毫米
高度	911,0 毫米
工作重量	92,0 千克

内燃机

额定功率	3,6 千瓦
额定转速	3.600,0 1分钟

燃料

水箱容量	7,6 升
激振器油量	0,18 升

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com