



VP1550AW-CN

单向振动平板夯

适合每个建筑工地的紧凑型多面手设备

VP 系列振动平板夯特别紧凑，可理想用于沥青和轻混合土压实以及互锁铺路石路面捣实作业。典型应用领域包括园艺和园林绿化以及道路工程。特殊形状的底板让它们便于操纵，可以轻松围绕石头和沟渠盖以及沿着路边石、檐槽和建筑物施工。借助轮组（配件），它们可以在建筑工地上轻松省力地移动到目标使用位置。

亮点

- 低维护结构设计降低总拥有成本

技术参数

■ 机械性能数据

离心力	15 千牛
动力传输	离心式离合器 - 三角皮带
压实效率	690,0 平方米/小时
前行	23,0 米/分钟
爬坡能力	30,0 百分比
振动 (Hz)	97,0 赫兹

宽度	500,0 mm
底板宽度	500,0 mm
高度	911,0 mm
工作重量	92,0 千克

■ 内燃机

额定功率	3,6 千瓦
额定转速	3.600,0 1分钟

■ 燃料

水箱容量	7,6 升
激振器油量	0,18 升

■ 机械数据

工作位置调速杆长度	1.011,0 mm
底板长度	588,0 mm

宽度	500,0 mm
底板宽度	500,0 mm
高度	911,0 mm
工作重量	92,0 千克