



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU5260Hehcb+

Stredne ťažké vibračné dosky

Efektívne a presné zhutňovanie priekop a plošné zhutňovanie

Stredne ťažké, reverzné vibračné dosky ponúkajú dokonalú kombináciu vysokej rýchlosti chodu vpred a vzad a znamenitým zhutňovacím výkonom. Boli špeciálne vyvinuté pre požiadavky zhutňovania priekop a plošného zhutňovania, a umožňujú efektívne a presné zhutňovanie rôznych druhov a štruktúr zeminy. Vďaka ich modernému a ergonomickému používateľskému rozhraniu ponúkajú maximálny komfort a uľahčujú prácu, čo vedie k citelnému zvýšeniu produktivity. Verzia Pro s dieselovým pohonom vás navyše presvedčí výkonným riadením stroja s inovatívnymi funkciami: Pripojenie cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie pre smartfóny, sériová kontrola zhutňovania a optimálna funkcia Compamatic a telematická funkcia. Množstvo diagnostických funkcií stroja zjednodušuje servis a údržbu pre plynulú prácu a dlhú životnosť vášho stroja.

Najdôležitejšie informácie

- Optimálne riadenie a ergonómia
- Nízke HAV (< 2,5 m/s²)
- Compamatic
- Digitálne riadenie stroja
- Jednoduché čistenie cez otvorenú základovú dosku

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Odstredivá sila | 52 kN |
| Plošný výkon | 1.008,0 m ² /h |
| Chod vpred | 28,0 m/min |
| Vibrácie (Hz) | 69,0 Hz |

Mechanické údaje

| | |
|------------------------|------------|
| Dĺžka základovej dosky | 965,0 mm |
| Šírka | 600,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 600,0 mm |
| Výška | 1.449,0 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Výška ochranného rámu | 877,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 15,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 430,0 KG |
| Podjazdová výška | 877,0 mm |

Spaľovací motor

| | |
|-----------------|---------------|
| Menovitý výkon | 7,1 kW |
| Menovité otáčky | 2.700,0 1/min |

Environmentálne parametre

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 2,5 m/s ² |
| Súčtová hladina HAV (norma) | EN 500-4 |

Dostupné motory

■ Hatz

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Chladienie | Vzduchové chladienie |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Spaľovací proces | Štvortaktový |
| Valce | 1 |
| Zdvihový objem | 517 cm ³ |
| Typ paliva | Diesel EN 590 |
| Spotreba paliva | 2,10 L/Std |
| Objem nádrže | 5,00 L |
| Menovitý výkon | 7,6 kW |
| Menovité otáčky | 3.000 1/min |
| Norma (menovitý výkon) | ISO 3046 IFN |
| Prevádzkový výkon | 6,9 kW |
| Prevádzkové otáčky | 2.700 1/min |
| Norma (prevádzkový výkon) | ISO 3046 IFN |
| Typ štartéra | E-Start |
| Výrobca motora | Hatz |