


# RD40-130o.3

## Двухвальцовый каток

### Высокая производительность и универсальность

Шарнирно-сочлененная модель RD40 представляет собой высокопроизводительный каток, который благодаря равномерному распределению веса между передним и задним вальцами обеспечивает неизменно отличные результаты при уплотнении. Машина отличается высокой устойчивостью при движении и простотой маневрирования. Превосходный обзор уплотняемой зоны и большой диаметр вальцов способствуют достижению наилучших результатов. Соответствующая требованиям ROPS защитная дуга, которую можно откинуть назад для транспортировки, обеспечивает абсолютно безопасную работу.

## Преимущества

- Задний мост с осциллирующим вальцом
- Эргономичная рабочая платформа
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Преодолеваемый уклон | 30,0 % |
| Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации) | 40,0 % |
| Скорость движения | 0,0 - 11,0 км/ч |
| Статическая линейная нагрузка (спереди) | 1,54 кг/мм |
| Производительность уплотнения I (спереди) | 69 кН |
| Производительность уплотнения II (спереди) | 41 кН |
| Производительность уплотнения I (сзади) | 88 кН |
| Производительность уплотнения II (сзади) | 60 кН |
| Частота вибрации I (спереди) | 57,0 Гц |
| Частота вибрации II (спереди) | 48,0 Гц |
| Амплитуда, ступень I (спереди) | 0,5100 мм |
| Амплитуда, ступень II (спереди) | 0,3100 мм |
| Центробежная сила, ступень I (спереди) | 58 кН |
| Частота осцилляции, ступень I (сзади) | 38,0 Гц |
| Частота осцилляции, ступень II (сзади) | 29,0 Гц |
| Тангенциальная амплитуда, ступень II (сзади) | 1,4 мм |
| Усилие осцилляции, ступень I (сзади) | 68,0 кН |
| Усилие осцилляции, ступень II (сзади) | 40,0 кН |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 2.896,0 мм |
| Ширина | 1.426,0 мм |
| Высота | 1.820,0 мм |
| Рабочий вес | 4.015,0 кг |
| Собственный вес | 3.760,0 кг |
| Допустимый общий вес | 4.460,0 кг |
| Выступ справа | 63,0 мм |
| Выступ слева | 63,0 мм |
| Рабочая ширина | 1.300,0 мм |
| Дорожный просвет по центру | 305,0 мм |
| Радиус поворота, внутр. | 2.690,0 мм |
| Рабочий вес с ROPS | 4.015,0 кг |
| Рабочий вес с кабиной | 4.275,0 кг |
| Расстояние между осями | 1.950,0 мм |
| Рабочий вес, макс. | 5.230,00 кг |
| Расстояние до бордюра (слева) | 720,0 мм |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

| | |
|---|---|
| Расстояние до бордюра (справа) | 720,0 мм |
| Общая высота с кабиной | 2.720,0 мм |
| Порожний вес с кабиной | 4.015,0 кг |
| Порожний вес с ROPS | 3.760,0 кг |
| Радиус поворота, внешний | 3.990,0 мм |
| Ширина вальца (спереди) | 1.300,0 мм |
| Ширина вальца (сзади) | 1.300,0 мм |
| Диаметр вальца (спереди) | 900,0 мм |
| Диаметр вальца (сзади) | 900,0 мм |
| Толщина вальца (спереди) | 17,0 мм |

## Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Рабочий объем | 2.197,0 см3 |
| Номинальная мощность | 34,6 кВт |
| Номинальное число оборотов | 2.700,0 1/мин |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 14396 |
| Стартерный аккумулятор, напряжение | 12,0 В |
| Батарея, емкость (номинальное значение) | 77,0 А·ч |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Обозначение двигателя | V2203 |

## Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления LpA | 87,0 дБА |
| Уровень звуковой мощности LwA, измеренный | 102,0 дБА |
| Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный | 106,0 дБА |
| Дополнительная обработка ОГ | Нет |
| Катализатор | Нет |
| Сажевый фильтр | Нет |
| CO (NRSC) | 1,0 г/кВт· |
| CO2 (NRSC) | 791,0 г/кВт· |
| HC + NOx (NRSC) | 6,6 г/кВт· |
| PM (NRSC) | 0,4 г/кВт· |

## Эксплуатационные материалы

| | |
|---|---|
| Объем водяного бака | 260,0 л |
| Топливный бак, объем | 73,0 л |

## Ходовая часть

| | |
|---|---|
| Угол качания +/- | 8,0 ° |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com