



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BFS1350

Rezačky škár

Najlepší výkon pri rezaní asfaltu a betónu

Benzínová rezačka škár Wacker Neuson sa vyznačuje predovšetkým svojím prvotriednym rezným výkonom. Všetky modelové varianty sú až o 20 % rýchlejšie ako porovnateľné zariadenia, takže rad BFS-poskytuje najvyššiu reznú rýchlosť pri tichom chode. Dôvodom je to, že krútiaci moment prenášaný na diamantový kotúč a ťažisko ležiace nad rezným hriadeľom sú efektívne navzájom zladené. A to pri len malej hmotnosti, lebo rad BFS obsahuje najľahšie zariadenia vo svojej triede.

Najdôležitejšie informácie

- Vysoká rezná rýchlosť
- Vysoko pevný rám, kolesá uložené v guľkových ložiskách v kombinácii so širokým rázvorom a krátkou nápravou

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Hĺbka rezu max.	19,5 cm
Prevádzkové otáčky kotúča	2.200,0 1/min

■ Mechanické údaje

Dĺžka vyklopeného zameriavacieho kolesa	890,0 mm
Šírka	575,0 mm
Výška na prives	1.010,0 mm
Hmotnosť	94,00 KG

Priemer kotúča min.	350 mm
Priemer kotúča max.	500 mm

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon	8,7 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Prevádzkové látky

Objem nádrže na vodu	32,0 L
----------------------	--------

Dostupné motory

EU Stage V

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	389 cm ³
Šikmá poloha max.	20 cos φ
Typ paliva	Motorový benzín
Úprava zmesi	Karburátor
Objem nádrže	6,1 L
Špecifikácia oleja	SAE 10W-30 API SE
Olejová náplň max.	1,1 L
Krútiaci moment max.	26,5 l/hr
Otáčky (krútiaci moment max.)	2,500 PL
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Typ zapal. sviečky(ok)	NGK BPR-6 ES
Vzdialenosť elektród	0,70 mlai
Vzduchový filter	Cyklónový vzduchový filter
Typ štartéra	Reverzný štartér