



## AS30e

### Compactador elétrico

O especialista de rolete de tubo sem emissões

Com o compactador a bateria AS30e, o operador trabalha completamente sem emissões. Além de outras áreas clássicas de aplicação, é especialmente adequado para comprimir reforços de canalização e valas muito estreitas. Uma carga da bateria é suficiente para concluir todo o trabalho de um dia normal de trabalho. A bateria recarregável pode ser trocada em alguns passos simples, sem necessidade de ferramentas e usada em vários outros equipamentos para construção da Wacker Neuson.

#### Destaques

- Motor elétrico livre de manutenção
- Baixo custo de energia
- Não há emissões de gases de combustão
- Dê partida pressionando um botão
- Uma bateria recarregável para todos os dispositivos

#### Dados técnicos

##### ■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal 26,30 A

Tensão nominal 51,0 V

Potência nominal [P] 1,34 kW

##### ■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações 810,0 1 minu

Potência de superfície 99,0 m2 / h

Avanço 11,0 m/min

Força de impacto 10,0 kN

##### ■ mecânica Especificação

Comprimento 620,0 milíme

Comprimento da sapata 296,0 milíme

Largura 361,0 milíme

Sapata larga 150,0 milíme

Altura 1.046,0 milíme

Peso 32,40 kg

Peso operacional 41,7 kg

Curso na sapata 40,0 milíme

##### ■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

##### ■ Características ambientais

Tipo de proteção IP23D

Faixa de temperatura de armazenamento -30 - 50 ° C

Faixa de temperatura de operação - 45

Potência sonora LWA, garantida 108,0 dB (A)

Potência sonora LWA (norma) EN 500-4

Nível total de HAV (valor medido) 7,5 m/s2

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

##### ■ Substâncias de serviço

Lubrificante especial Gadus S3 V220C 2

Intervalo de relubrificação 50,0 h