



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT3A

Samozasysające pompy brudnej wody serii PT

Idealne do szerokiej gamy możliwości zastosowania

Samozasysające pompy odśrodkowe serii PT to idealne rozwiązanie do różnych prac odwadniania. Nadają się one zarówno do czystej, jak również wody z błotem, brudem, piaskiem i żwirem. Solidny silnik Honda można łatwo uruchomić i zapewnia on niezawodną moc. Wirnik z odlewu sferoidalnego z hartowaną powierzchnią oraz mechaniczne uszczelki ceramiczno-karbonowe zapewniają wysoką odporność na zużycie i długi czas eksploatacji z minimalnym nakładem na konserwację. Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz centralne zaczepy do podnoszenia ułatwiają transport i obsługę. Zestaw transportowy z kołami i składane uchwyty są dostępne jako akcesoria.

Opis produktu

- Bezproblemowy transport
- Silnik benzynowy Honda
- Wytrzymały i długotrwały
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	1.315,0 l/min
Maks. ciśnienie pompy	2,9 bar
Maks. średnica cząsteczek stałych	38,0 mm
Maks. wysokość ssania	7,5 m
Maks. wysokość podnoszenia	29,5 m

■ dane mechaniczne

Długość	673,0 mm
Szerokość	508,0 mm
Wysokość	571,0 mm
Ciężar roboczy	62,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	75,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność baku	5,3 ja
Prędkość obrotowa 1	3.825,0 1 min
Zużycie paliwa przy prędkości obrotowej 1	3,0 Litr /
Czas pracy przy prędkości obrotowej 1	2,0 godzin

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	103,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma)	DIN EN ISO 3744

■ Transport i przechowywanie

Długość do transportu	1.150,0 mm
Szerokość do transportu	750,0 mm
Wysokość do transportu	1.800,0 mm

Dostępne silniki

GX240UT2X-QA2

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	270 cm ³
Maks. odchylenie od pionu	20 bo
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Przygotowanie mieszanki	Gaźnik
Pojemność baku	5,3 ja
Specyfikacja oleju	SAE 10W-30
Maks. ilość oleju	1,1 ja
Maks. moc	5,9 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3,600 PL
Norma (maks. moc)	SAE J1349
Moment obrotowy maks.	18,3 l / go
Pręđ. obrotowa (maks. moment obrotowy)	2,500 PL
Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ	Denso W20EPR-U
Odległość elektrod	0,70 mla
Filtr powietrza	Filtr powietrza suchy
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny