

PS4-7503HH

Búvárszivattyú

Nagy teljesítményű és abszolút megbízható az építkezések víztelenítéséhez

A PS sorozat robosztus háromfázisú búvárszivattyúi akár 20 mm átmérőjű szilárdanyagot tartalmazó szennyvíz szállítására is alkalmasak. Ezeket nagy szállított térfogat és szállító magasság jellemzi, ezért kiválóak olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos az építkezési helyszínek gyors és megbízható kiszárítása. Kiváló minőségű kivitelezésüknek köszönhetően rendkívül tartósak és egyszerűen alkalmazhatók. A PS választékban különösen könnyű alumínium modellek és automata változatok is szerepelnek.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék:
- Optimalizált motorvédő dugó a váltóáramú szivattyúhoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Szárazonfutás-biztos

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Indítóáram üresjárat	117,0 A
Indítóáram teljes terhelés	14,3 A
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	1.400,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	8,5 mm
Szállítási magasság max.	40,0 m

mechanikai Adatok

Hosszúság	330,0 mm
Külső keréknyomtáv	315,0 mm
Magasság	785,0 mm
Üzemi tömeg	93,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	100,0 mm

E-motor

Névleges fordulatszám	2.880,0 1/min

rendszer

Kábel hossza	20,0 m
Vezeték keresztmetszete	4,0 mm²

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com