RD28e-120

Электрические ролики

Удобные, эффективные и безэмиссионные

Модель RD28e оснащена вибрационным или устройством вибрации/осцилляции с электрическим приводом. Таким образом, работы по уплотнению могут выполняться без выбросов и без ущерба для производительности. Трехточечный качающийся опорный шарнир обеспечивает равномерное распределение веса при оптимальной маневренности и устойчивости во время движения. К удобству пользователя – интуитивно понятное управление и полный обзор зоны уплотнения. Компактные размеры делают RD28e универсальным помощником на стройплощадке.

Преимущества

- Отсутствие эмиссии отработанных газов
- Большой допустимый боковой зазор
- Единая концепция управления

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	30,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	40,0 %
Скорость движения	0,0 - 8,0 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	130,40 кг/мм
Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (сзади)	498,00 кг/мм
Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II (сзади)	357,10 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	49 кН
Производительность уплотнения II (спереди)	35 кН
Производительность уплотнения I (сзади)	49 кН
Производительность уплотнения II (сзади)	35 кН
Частота вибрации I (спереди)	65,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	51,0 Гц
Частота вибрации I (сзади)	65,0 Гц
Частота вибрации II (сзади)	51,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	0,5000 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,5100 мм
Амплитуда, ступень II (сзади)	0,5100 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	36 кН
Центробежная сила, ступень I (сзади)	36 кН

механические данные

Длина	2.530,0 мм
Ширина	1.310,0 мм
Рабочий вес	2.755,0 кг
Собственный вес	2.590,0 кг
Допустимый общий вес	2.850,0 кг
Выступ справа	55,0 мм
Выступ слева	55,0 мм
Рабочая ширина	1.200,0 мм
Дорожный просвет по центру	280,0 мм
Радиус поворота, внутр.	2.370,0 мм
Рабочий вес с ROPS	2.755,0 кг
Расстояние между осями	1.700,0 мм
Рабочий вес, макс.	3.140,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	570,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	570,0 мм
Порожний вес с ROPS	2.590,0 кг
Радиус поворота, внешний	3.570,0 мм
Ширина вальца (спереди)	1.000,0 мм

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Ширина вальца (сзади)	1.000,0 мм
Диаметр вальца (спереди)	720,0 мм
Диаметр вальца (сзади)	720,0 мм
Толщина вальца (спереди)	15,0 мм

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	99,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	104,0 дБА

Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	180,0 л

Ходовая часть

Угол качания +/-	8,0 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com