



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU110rLec970

Diaľkovo ovládaná vibračná doska

Výkonné zhutňovanie diaľkovo ovládané

Diaľkovo ovládané vibračné dosky s robustnou a kompaktnou konštrukciou dávajú rovnako vysoký zhutňovací výkon ako modely s ojom. Pohodlné diaľkové ovládanie s dvomi joystickmi umožňuje operátorovi pracovať ďaleko od vibrácií, emisií výfukových plynov a emisií hluku. Vďaka inovatívnemu riadeniu, ktoré umožňuje súčasne jazdu dopredu a otočný pohyb, sa dá vibračná doska časovo efektívne a presne riadiť aj v zákrutách a okolo prekážok.

Najdôležitejšie informácie

- Compamatic
- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Robustná s dlhou životnosťou
- Infračervené diaľkové ovládanie s osvedčenými bezpečnostnými funkciami
- Plynulé, presné riadenie

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	110 kN
Plošný výkon	1.630,0 m ² /h
Chod vpred	28,0 m/min
Stúpavosť	32,0 %
Vibrácie (Hz)	60,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	1.182,0 mm
Šírka	970,0 mm
Šírka základovej dosky	970,0 mm

Výška	833,0 mm
Výška ochranného rámu	822,0 mm
Hrúbka základovej dosky	14,0 mm
Prevádzková hmotnosť	810,0 KG
Podjazdová výška	830,0 mm

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon	16,0 kW
Menovité otáčky	2.700,0 1/min

■ Elektriika

Diaľkové ovládanie dosahu max.	20,0 M
--------------------------------	--------

Dostupné motory

Kohler KDW 1003E527A

Chladienie	Vodné chladienie
Typ motora	Diesellový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	3
Zdvihový objem	1.028 cm3
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	3,30 L/Std
Objem nádrže	11,20 L
Menovitý výkon	160,00 kW
Menovité otáčky	2.700 PL
Prevádzkový výkon	12 kW
Prevádzkové otáčky	2.700 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046-1
Typ štartéra	E-Start
Výrobca motora	Kohler