



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 2550H

Zagęszczarki dwukierunkowe

Najlepsze zagęszczenie wąskich miejsc

Lekkie zagęszczarki dwukierunkowe zaliczają się do wydajnych maszyn uniwersalnych do układania kostki brukowej, wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także do prac w ramach utrzymania dróg, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Jak wszystkie zagęszczarki Wacker Neuson w klasie 25–37 kN posiadają one solidne, zintegrowane koła. To wyjątkowa na rynku zagęszczarka zapewniająca pełną mobilność podczas prac budowlanych.

Opis produktu

- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Zintegrowane koła
- Wytrzymały i długotrwały

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	25 kN
Wydajność powierzchniowa	540,0 m ² / g
Posuw do przodu	18,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	46,6 %
Wibracje (Hz)	90,0 Hz

■ dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	703,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	1.097,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	736,0 mm

Grubość płyty dolnej	10,0 mm
Ciężar roboczy	166,0 kg
Wysokość	736,0 - 846,0 mm

■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa	3,1 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.800,0 1/min

■ Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	2,7 m/s ²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

■ Układ elektryczny

Możliwości kodowania	0
Maks. zasięg zdalnego sterowania	0,0 m

Dostępne silniki

Hatz 1B20-7-327D

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	243 cm3
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Zużycie paliwa	0,40 Litr /
Pojemność baku	3,00 ja
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny
Producent silnika	Hatz

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.