



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS30

Apisonador de dos tiempos

El apisonador especializado en zonas de bifurcaciones de tuberías

El BS30 es un apisonador especializado para la compactación profesional de bifurcaciones de tuberías en zanjas. Gracias a su reducido peso, las dimensiones compactas y la capacidad de proporcionar un rendimiento excelente incluso en posición inclinada hacen que el apisonador de dos tiempos BS30 sea la mejor opción para este tipo de aplicaciones. Está equipado con el motor WM80 desarrollado por Wacker Neuson.

Aspectos destacados

- Motor de 2 tiempos

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Régimen de percusión	795,0 1/min
Rendimiento superficial	172,0 m ² /h
Marcha de avance	19,0 m/min
Contundencia	10,0 kN

■ Datos mecánicos

Longitud	620,0 mm
Longitud zapata apisonamiento	296,0 mm
Anchura	363,0 mm
Anchura zapata apisonamiento	150,0 mm
Altura	980,0 mm
Peso	30,00 kg
Peso de servicio	30,0 kg

Altura de salto de la zapata	42,0 mm
------------------------------	---------

■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	108,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	EN 500-4
Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	12,0 m/s ²
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

■ Sistema eléctrico

Élément de commande	Pulsador
---------------------	----------

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Lubricante especial	Gadus S3 V220C 2
Intervalo de lubricación	50,0 h
Primera relubricación	50,0 h