



## RTLx-SC3

### Rodillos para zanjas

Rodillo para zanjas inteligente con control remoto

El rodillo para zanjas RT con control remoto por infrarrojos SC3 ofrece unos resultados de compactación probados con un funcionamiento seguro. El control inteligente utiliza una señal de infrarrojos con control por contacto visual. El rodillo para zanjas articulado con tambores de pata de cabra tiene el excitador situado por debajo del eje de cada tambor para permitir una transferencia al suelo más eficiente de la energía de compactación, obteniendo así resultados de compactación óptimos. Diseñada para la construcción, la RT ofrece una compactación óptima en zanjas y aplicaciones de subbase para cimientos, carreteras y aparcamientos.

### Aspectos destacados

- Control remoto de línea visual por infrarrojos
- Posición baja del excitador
- Bajo coste de mantenimiento
- Protección contra vuelco

### Ficha técnica

#### ■ Hidráulica

Capacidad del depósito 30,0 l

Radio de giro interior 1.600,0 mm

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Rendimiento superficial 990,0 m<sup>2</sup>/h

Distancia entre ejes 1.000,0 mm

Capacidad de ascenso 50,0 %

Diamètre du cylindre (nómico) 520,0 mm

Capacidad de ascenso máx. (sin vibración) 50,0 %

Diamètre du cylindre (máximo) 550,0 mm

Oscilaciones (Hz) 41,0 hz

Área de la tecla 23,0 cm<sup>2</sup>

Fuerza centrífuga máx. 68,40 kN

Pad Altura 16,0 mm

Velocidad de desplazamiento 1,3 - 2,5 km/h

#### ■ Generador eléctrico

Pequeños ángulos 0,0 °

Corriente de salida 1~ 33,0 A

Fuerza/Tambo (dinámico) alante 34 kN

Tensión de salida 12,0 V

Fuerza/Tambo (dinámico) atrás 34 kN

Número de revoluciones nominal 3.600,0 1/min

Excitador Tipo Hidráulica

#### ■ Sistema eléctrico

Velocidad de desplazamiento (retroceso) 1,3 - 2,5 km/h

Alcance máx. control remoto 20,0 m

#### ■ Datos mecánicos

Longitud 1.853,0 mm

Máx. unidad transmisora del control remoto 16,0 h

Anchura 820,0 mm

Tiempo de carga de la batería 2,0 h

Altura 1.268,0 mm

#### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Peso de servicio 1.465,0 kg

Modelo del aceite del excitador Mobilith SHC 220

Peso en vacío 1.428,0 kg

Capacidad del depósito 24,0 l

Altura vertical libre derecha 0,0 mm

Consumo combustible 4,5 L/H

#### ■ Chasis de ancho

Ángulo de giro máx. 32

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

|                                      |                                |                         |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Freno                                | Freno hidr. de estacionamiento | Anchura para transporte | 892,0 mm           |
| Dirección                            | Hidráulica                     | Altura para transporte  | 1.420,0 mm         |
| <b>■ Transporte y almacenamiento</b> |                                |                         | Peso de transporte |
| Longitud para transporte             | 2.261,0 mm                     |                         | 1.544,0 kg         |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.