

# PS4-11003HH

## Погружной насос

### Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Прочные трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушать строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и простотой применения. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

## Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

## Технические характеристики

### электрические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 22,00 A |
| Номинальное напряжение | 400,0 В |
| Номинальная частота | 50,0 Гц |
| Фазы | 3,0 ~ |

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Производительность, макс. | 1.440,0 л/мин |
| Твердое вещество-диаметр, макс. | 12,0 мм |
| Высота напора, макс. | 48,5 м |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 375,0 мм |
| Ширина | 350,0 мм |
| Высота | 805,0 мм |
| Рабочий вес | 130,0 кг |
| Диаметр впускного/напорного соединения | 100,0 мм |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Номинальное число оборотов | 2.910,0 1/мин |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Длинный кабель | 20,0 м |
| Поперечное сечение провода | 4,0 мм² |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com