

AS68e/25

Costipatori elettrici

Esecuzione di tutti i lavori classici con il vibrocostipatore a zero emissioni

Il vibrocostipatore a batteria consente all'operatore di lavorare completamente a zero emissioni. Quindi, il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo quando si tratta di costipazione del terreno in fossati e centri urbani, ma elimina anche le sollecitazioni per l'utente e l'ambiente in ogni cantiere. La batteria può essere sostituita in pochi semplici passaggi senza l'uso di attrezzi e può essere utilizzata per una varietà di altre attrezzature edili di Wacker Neuson.

Punti di forza

- Motore elettrico esente da manutenzione
- Sistema di batterie BatteryOne
- Maniglia di guida ergonomica
- Avviamento facile
- Maniglia di trasporto sul piede battente
- Raffreddamento attivo
- Nessuna emissione di gas di scarico

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	44,00 A
Tensione nominale	51,0 V
Potenza nominale [P]	2,24 kW

Valori meccanici di rendimento

Numero colpi	680,0 1/min
Potenza superficiale	165,0 m²/h
Marcia avanti	11,0 m/min
Forza d'urto	18,0 kN

Valori meccanici

Lunghezza	625,0 mm
Lunghezza piede battente	340,0 mm
Larghezza	360,0 mm
Larghezza piede battente	250,0 mm
Altezza	925,0 mm
Peso	59,00 kg
Peso d'esercizio	69,0 kg
Corsa su elemento di battitura	51,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Tipo di protezione	IP23D
Intervallo di temperatura di immagazzinaggio	-30 - 50 °C
Potenza acustica LWA, garantita	108,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	EN 500-4
Livello cumulativo HAV (valore misurato)	9,4 m/s²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

Impianto elettrico

Tipo batteria consigliato	BOB14
BOB10 Durata	24,0 min
BOB14 Durata	30,0 min

Materiali di consumo

Specifica olio	SAE 10W-40
Quantità di olio	0,700 l

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com