



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## CB250, 1 Phasen Input Charging box

O power bank para o canteiro de obras

O armazenamento da bateria de íon de lítio CB250 é o power bank para o canteiro de obras. Como fonte de alimentação temporária e flexível, a charging box fornece eletricidade a todo o canteiro de obra, sem ruído e sem emissões de escape. Graças à sua alta mobilidade, o dispositivo de armazenamento de energia pode ser transportado de forma flexível para o local de operação e utilizado para várias aplicações, tais como carregar máquinas alimentadas por bateria ou interceptar picos de carga.

### Destaques

- Dois modos de operação
- Várias tomadas
- Processo de inicialização simples

### Dados técnicos

#### ■ Dados de desempenho elétrico

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Corrente nominal     | 16,00 A   |
| Tensão nominal       | 230,0 V   |
| Frequência nominal   | 50,0 Hz   |
| Potência nominal [P] | 45,00 kW  |
| Potência nominal [S] | 50,00 kVA |
| Corrente de saída    | 32,0 A    |
| Fases                | 3,0 ~     |

#### ■ mecânica Especificação

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Comprimento | 1.480,0 milímetro |
| Largura     | 820,0 milímetro   |
| Altura      | 1.105,0 milímetro |
| Peso        | 680,00 kg         |

#### ■ Características ambientais

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Categoria de proteção | II/isolamento de proteção |
|-----------------------|---------------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de proteção | IP54 |
|------------------|------|

#### ■ Sistema elétrico

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Sistema de refrigeração     | Luftkühlung                 |
| Indicador de nível de carga | sim                         |
| BMS integrado               | sim                         |
| Corrente de descarga máx.   | 70,0 A                      |
| Corrente de carga máx.      | 16,0 A                      |
| Interruptor principal       | sim                         |
| Indicadores                 | Indicador de nível de carga |
| Tipo de ficha               | IEC 60320-C14               |
| Tipo de tomadas de corrente | CEE 400V 16A 3~             |
| Número de tomadas           | 3,0                         |
| Energia utilizável          | 24.500,0 Wh                 |
| Química celular             | LMO                         |