

APS1340we

Elektrikli titreşimli plakalar

Toprak ve asfalt üzerinde mükemmel sürüş özellikleri

APS serisi mükemmel sürüş özellikleri ile öne çıkar. Bu kompaktörlerin taze asfalt üzerinde hareket ettirilmesi ve döndürülmesi son derece rahat olup yüzeyde iz bırakmazlar. Alt tablanın köşeli yan profili sayesinde kaldırım kenarlarında pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Kumanda kolu ile yönlendirme çok kolay olup el kol tireşimi 5 m/s² altında kalarak uzun süreli ve konforlu çalışmaya imkan sağlar. Doğrudan tahrikli APS serisinde V- kayışı bulunmadığından bakıma ihtiyaç kalmaz.

Öne çıkanlar

- Düğmeye basarak çalıştırma
- Bakım gerektirmeyen elektrik motoru
- Çıkarılabilir akü
- Mükemmel sıkıştırma için tasarlanmış alt tabla
- Düşük el kol titreşimi seviyesine (HAV) ilaveten mükemmel manevra kabiliyeti
- Effizientes Antriebssystem DireX

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	13 kN
Yüzey performansı	624,0 m²/h
İleri gidiş	26,0 m / dk
Tırmanma eğimi	46,6 %
Standart ilave plaka	İlave plakasız

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	599,0 mm
Genişlik	400,0 mm
Alt tabla genişlik	400,0 mm
Yükseklik	663,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	663,0 mm
Tabla kalınlığı	8,0 mm
Ağırlık	83,00 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	663,0 mm

Çevre karakteristik verileri

Çalışma sıcaklığı aralığı	0
Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	3,1 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Elektrik

BOB5 çalışma süresi	30,0 dk
BOB10 çalışma süresi	60,0 dk
BOB14 çalışma süresi	90,0 dk

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com