

APU2840e

Akülü ileri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcı

Wartungsfrei und effizient dank DireX Direktantrieb

Die APU-Reihe ist ein technologischer Meilenstein: Als weltweit erste reversierbare Vibrationsplatten mit DireX Direktantrieb sind die akkubetriebenen Vibrationsplatten der APU-Reihe besonders effizient und vollständig wartungsfrei. Der emissionsfreie Antrieb sowie die niedrige Bauhöhe machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den Verbau im Graben. Die APU-Reihe verfügt über exzellente Fahreigenschaften auf Boden und Asphalt und bietet hohen Bedienkomfort, beispielsweise durch den robusten, integrierten Radsatz und die stufenlos regelbare Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit.

Öne çıkanlar

- Düğmeye basarak çalıştırma
- Egzoz gazı emisyonsuz
- En alçak yapı yüksekliği
- Çelik muhafaza sayesinde çepeçevre koruma
- Effizientes Antriebssystem DireX
- BatteryOne Akkusystem
- Çeki demiri
- Kademesiz ayarlanabilir hız ile birlikte sezgisel kumanda kolu
- Entegre tekerlek seti

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	28 kN
Yüzey performansı	480,0 m²/h
İleri gidiş	20,0 m / dk
Tırmanma eğimi	48,0 %
Standart ilave plaka	İlave plakasız

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	703,0 mm
Genişlik	400,0 mm
Alt tabla genişlik	400,0 mm
Yükseklik	1.188,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	618,0 mm
Tabla kalınlığı	10,0 mm
Ağırlık	180,00 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	618,0 mm

Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Elektrik

BOB10 çalışma süresi	28,0 dk
BOB14 çalışma süresi	37,0 dk

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com