

RD40-130c.3

Двухвальцовый каток

Высокая производительность и универсальность

Шарнирно-сочлененная модель RD40 представляет собой высокопроизводительный каток, который благодаря равномерному распределению веса между передним и задним вальцами обеспечивает неизменно отличные результаты при уплотнении. Машина отличается высокой устойчивостью при движении и простотой маневрирования. Превосходный обзор уплотняемой зоны и большой диаметр вальцов способствуют достижению наилучших результатов. Соответствующая требованиям ROPS защитная дуга, которую можно откинуть назад для транспортировки, обеспечивает абсолютно безопасную работу.

Преимущества

- Комбинированный каток: задний мост с резиновыми шинами
- Эргономичная рабочая платформа
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	30,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	40,0 %
Скорость движения	0,0 - 11,0 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	1,54 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	69 кН
Производительность уплотнения II (спереди)	41 кН
Частота вибрации I (спереди)	57,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	48,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	0,5100 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,3100 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	58 кН

механические данные

Длина	2.896,0 мм
Ширина	1.426,0 мм
Высота	1.820,0 мм
Рабочий вес	3.825,0 кг
Собственный вес	3.560,0 кг
Допустимый общий вес	4.020,0 кг
Выступ справа	63,0 мм
Выступ слева	63,0 мм
Рабочая ширина	1.300,0 мм
Дорожный просвет по центру	305,0 мм
Радиус поворота, внутр.	2.690,0 мм
Рабочий вес с ROPS	3.825,0 кг
Рабочий вес с кабиной	4.075,0 кг
Расстояние между осями	1.950,0 мм
Рабочий вес, макс.	4.790,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	720,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	720,0 мм
Общая высота с кабиной	2.720,0 мм
Порожний вес с кабиной	3.810,0 кг
Порожний вес с ROPS	3.560,0 кг
Радиус поворота, внешний	3.990,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Рабочий объем	2.197,0 см3
Номинальная мощность	34,6 кВт
Номинальное число оборотов	2.700,0 1/мин

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Норма (номинальная мощность)	ISO 14396
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Батарея, емкость (номинальное значение)	77,0 А·ч
Производитель двигателя	Kubota
Обозначение двигателя	V2203

Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA	87,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	102,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	106,0 дБА
Дополнительная обработка ОГ	Нет
Катализатор	Нет
Сажевый фильтр	Нет
CO (NRSC)	1,0 г/кВт·
CO2 (NRSC)	791,0 г/кВт·
HC + NOx (NRSC)	6,6 г/кВт·
PM (NRSC)	0,4 г/кВт·

Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	260,0 л
Топливный бак, объем	73,0 л

Ходовая часть

Угол качания +/-	8,0 °
Ширина над шинами (сзади)	1.276,0 мм
Количество шин (сзади)	4,0
Размер шин (сзади)	10.5/80-21
Нагрузка на колесо на каждую шину (сзади)	455,0 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com