



## WP1550A

### Plancha vibratoria de marcha de avance

El profesional de la compactación «fabricado en Alemania»

Las planchas vibratorias de la serie WP son un equipo profesional y potente para la compactación de asfalto y suelos mixtos ligeros, así como para la vibración de pavimentos adoquinados. Gracias al manillar de guía montado en el centro y a la forma especial de la placa base, se pueden girar y maniobrar sin esfuerzo. Gracias a su construcción robusta, son ideales para un uso profesional continuo, por ejemplo, para compactar lechos de arena con grava para calzadas peatonales, calles y aparcamientos, y para crear superficies de asfalto perfectas. Con la ayuda del juego de ruedas como accesorio, las planchas vibratorias de la serie WP se pueden mover a la ubicación deseada en la obra sin ningún problema y sin gran esfuerzo.

#### Aspectos destacados

- Marco de protección estable para el motor y el depósito de agua
- Diseño de bajo mantenimiento para un TCO bajo
- Placa base con una forma óptima

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga 3.372 lbf

Rendimiento superficial 9.364,7 ft<sup>2</sup>/h

Marcha de avance 1,6 fps

Capacidad de ascenso 36,4 %

Oscilaciones (Hz) 98,0 hz

##### ■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base 22,9 "

Anchura 19,7 "

Anchura placa base 19,7 "

Altura 37,9 "

Altura del armazón protección 21,7 "

Grosor placa base 0,4 "

Peso de servicio 196,2 lb

Altura de acceso inferior 21,7 "

##### ■ Motor de combustión interna

Potencia nominal 4,8 hp

Número de revoluciones nominal 3.600,0 1/min

##### ■ Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) 19,4 ft/s<sup>2</sup>

Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) EN 500-4

## Motores disponibles

### **Honda GX160-UH2-QC-9-SD**

Cilindrada	9,9 Pulg.3
Consumo de combustible	0,2 GPH US
Capacidad del depósito	1,0 gln eu
Potencia nominal	4,2 PS
Rendimiento de servicio	3,9 PS
Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Tipo de combustible	Gasolina
Norma (potencia nominal)	ISO 3046 IFN
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046 IFN
Arranque modelo	Arranque reversible
Fabricante del motor	Honda

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.