

PS2-2203

Погружной насос

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Независимо от объема работ, однофазные погружные насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и долговечность, необходимые подрядчикам для легкой откачки воды на месте использования.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	5,00 A
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	500,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	8,5 мм
Высота напора, макс.	26,0 м

механические данные

Длина	235,0 мм
Ширина	215,0 мм
Высота	570,0 мм
Рабочий вес	36,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.860,0 1/мин

Электрика

Длинный кабель	20,0 м
Поперечное сечение провода	1,5 мм²

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com