

AP2560e

Виброплита прямого хода

Уплотнение тротуарной плитки без эмиссии вредных веществ

Компания Wacker Neuson предлагает модель AP2560e – виброплиту с питанием от аккумуляторной батареи для полностью безэмиссионной работы. Она в равной степени защищает оператора и окружающую среду. Благодаря высокой скорости и широкой плите основания модель AP2560e идеально подходит для уплотнения больших площадей плиточного покрытия. Плита основания из очень прочного чугуна с шаровидным графитом и стабильные подшипники увеличивают срок службы агрегата.

Преимущества

- Запуск нажатием кнопки
- Не требующий техобслуживания электродвигатель
- Отсутствие эмиссии отработанных газов
- Низкие расходы на энергию
- Съемный аккумулятор

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	26 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	756,0 м²/ч
Прямой ход	21,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	46,6 %
Стандартная навесная пластина	Без навесной пластины

механические данные

Длина плиты основания	650,0 мм
Ширина	600,0 мм
Ширина плиты основания	600,0 мм
Высота	500,0 мм
Высота защитной рамы	500,0 мм
Толщина плиты основания	8,0 мм
Вес	133,00 кг
Клиренс	500,0 мм

Данные по экологии

Диапазон рабочих температур	0
Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	4,4 м/с²
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4

Электрика

BOB10 Время работы	32,0 мин
BOB14 Время работы	55,0 мин

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com