



## RD24-100 DPF

### Двухвальцовый каток

#### Комфорт и эффективность

RD24 — это компактная универсальная машина для любой стройплощадки. Трехточечное шарнирное сочленение обеспечивает равномерное распределение веса катка при оптимальной маневренности и устойчивости во время движения. Это позволяет добиться превосходной высококачественной поверхности асфальта. Кроме того, пользователь выигрывает от преимуществ интуитивного управления, а также полного обзора зоны уплотнения. Благодаря компактным размерам модель RD24 можно без проблем использовать также в стесненных условиях.

#### Преимущества

- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

#### Технические характеристики

##### ■ механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	30,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	40,0 %
Скорость движения	0,0 - 10,6 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	1,21 кг/мм
Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (сзади)	4,94 кг/мм
Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II (сзади)	3,51 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	48 кН
Производительность уплотнения II (спереди)	34 кН
Производительность уплотнения I (сзади)	48 кН
Производительность уплотнения II (сзади)	34 кН
Частота вибрации I (спереди)	65,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	51,0 Гц
Частота вибрации I (сзади)	65,0 Гц
Частота вибрации II (сзади)	51,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	0,4500 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,4500 мм
Амплитуда, ступень II (сзади)	0,4500 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	43 кН
Центробежная сила, ступень I (сзади)	43 кН

##### ■ механические данные

Длина	2.530,0 мм
Ширина	1.110,0 мм

Рабочий вес	2.475,0 кг
Собственный вес	2.290,0 кг
Допустимый общий вес	2.590,0 кг
Выступ справа	55,0 мм
Выступ слева	55,0 мм
Рабочая ширина	1.000,0 мм
Дорожный просвет по центру	280,0 мм
Радиус поворота, внутр.	2.470,0 мм
Рабочий вес с ROPS	2.475,0 кг
Расстояние между осями	1.700,0 мм
Рабочий вес, макс.	3.190,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	570,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	570,0 мм
Порожний вес с ROPS	2.290,0 кг
Радиус поворота, внешний	3.470,0 мм
Ширина вальца (спереди)	1.000,0 мм
Ширина вальца (сзади)	1.000,0 мм
Диаметр вальца (спереди)	720,0 мм
Диаметр вальца (сзади)	720,0 мм
Толщина вальца (спереди)	15,0 мм
■ Двигатель внутреннего сгорания	
Рабочий объем	1.826,0 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	24,0 кВт

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)	ISO 14396
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Батарея, емкость (номинальное значение)	95,0 Ач
Производитель двигателя	Kubota
Обозначение двигателя	D1803-CR

Катализатор	Да
Сажевый фильтр	Да
CO (NRTC)	0,1 г/кВтч
CO <sub>2</sub> (NRTC)	858,7 г/кВтч
HC + NO <sub>x</sub> (NRTC)	3,2 г/кВтч
PM (NRTC)	0,0 г/кВтч

#### ■ Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA	86,0 дБ (A)
Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	102,0 дБ (A)
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	106,0 дБ (A)
Дополнительная обработка ОГ	DOC-DPF

#### ■ Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	180,0 л
Топливный бак, объем	42,0 л

#### ■ Ходовая часть

Угол качания +/-	8,0 °
------------------	-------