



FUN35/2/42

Переносные преобразователи частоты

Надежная мощность при небольшом весе

Линейка FUN предлагает компактные легкие преобразователи частоты для переработки бетона с очень надежной и стабильной мощностью даже при длительном использовании. Благодаря использованию высокочастотной технологии они значительно легче электронных преобразователей и поэтому отличаются особенно комфортной транспортировкой. Они совершенно не нуждаются в техническом обслуживании и подходят для эксплуатации глубоководных и внешних вибраторов.

Преимущества

- Компактные габариты, низкий вес

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	9,50 ампер
Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 - 60,0 Гц
Номинальная мощность [P]	2,20 кВт
Выходной ток	35,0 ампер
Выходное напряжение	42,0 В
Выходная частота	200,0 Гц
Фазы	1,0 ~
Выходные фазы	3,0 ~
Номинальная выходная мощность [P – эффективная мощность]	2,0 кВт

■ механические данные

Длина	598,0 мм
-------	----------

Ширина	303,0 мм
Высота	362,0 мм
Вес	15,00 кг

■ Данные по экологии

Класс защиты	II / защитная изоляция
Степень защиты	IP54

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Да
Индикатор рабочего состояния	Да
Регулировка частоты	Нет
Длинный кабель	2,2 м
Тип разъема	CEE 7/17
Тип розетки	CEE 3P 32 A 4N 50 В 100-200 Гц
Количество розеток	2,0