



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PG2A

Drenážne čerpadlo

Účinne odoberajte čistú vodu

S jeho samonasávacím odstredivým čerpaním a celkovo kompaktnou veľkosťou sa čerpadlo ideálne hodí pre staviteľa, ktorý potrebuje dočasne čerpať vodu.

Najdôležitejšie informácie

- Čerpacie lopatky na zadnej strane obežného kolesa.
- Liatinové obežné koleso a špirála pre dlhú životnosť a minimálnu údržbu
- Uhlíková keramická mechanická upchávka.

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	639,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	6,5 mm
Sacia výška max.	7,6 M
Dopravná výška max.	27,0 M

Mechanické údaje

Dĺžka	480,0 mm
Šírka	375,0 mm
Výška	395,0 mm
Prevádzková hmotnosť	25,0 KG
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	50,0 mm

Spaľovací motor

Chladenie	Vzduchové chladenie
-----------	---------------------

Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1,0
Zdvihový objem	118,0 cm ³
Typ paliva	Motorový benzín
Spotreba paliva	1,3 L/Std
Objem nádrže	2,5 L
Olejová náplň max.	0,6 L
Výkon max.	2,6 kW
Otáčky (výkon max.)	3.600,0 1/min
Norma (prevádzkový výkon)	SAE J1349
Výrobca motora	Honda
Doba chodu pri 100 %	1,9 ČJ