

DPU 3750Hets

Reverserbar vibrasjonsplater

Høy komprimering på liten plass

De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.

Høydepunkter

- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

Tekniske data

mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	37 kN
Flateytelse	720,0 m²/h
Fremdrift	24,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	1.101,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	777,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	265,0 kg
Underkjøringshøyde	777,0 - 887,0 mm

Forbrenningsmotor

Nominell effekt	4,2 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1/min

Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Tilgjengelige motorer

Hatz 1B30-2-311A

Kjøling	Luftkjøling
Motortype	Dieselmotor
Forbrenningsmåte	Firetakts
Sylindre	1
Slagvolum	347 cm³
Drivstofftype	Diesel EN 590
Drivstofforbruk	0,60 l/h
Tankvolum	5,00 l
Starter type	Snorstart
Motorprodusent	Hatz

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com