




AR 43/3/230 v

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная
надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	1,04 ампер
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила, макс.	10,42 кН
--------------------------	----------

■ механические данные

Длина	223,0 мм
Ширина	190,0 мм
Высота	164,0 мм
Вес	8,75 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	11,0

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2 0,0

■ Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель
---------------	-----------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет