

WP1550we

Az akkumulátoros üzemű tömörítési profi

A WP1550e egy nagy teljesítményű professzionális berendezés folyamatos, professzionális használatra. Az akkumulátoros lapvibrátor közvetlen kipufogógáz-kibocsátás nélkül működik, ami védi a kezelőt és a környezetet egyaránt. A középre helyezett vezetőkonzolnak és a speciálisan kialakított talpnak köszönhetően a lapvibrátor könnyedén forgatható. A DireX közvetlen meghajtásnak köszönhetően a WP1550e nem igényel ékszíjat, ezért teljesen karbantartásmentes.

Fő jellemzők

- Optimálisan kialakított alaplap
- Hatékony DireX hajtáslánc
- Nincs kipufogógáz emisszió
- Vezetőkengyel
- BatteryOne Akkurendszer

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	15 kN
Felületi teljesítmény	870,0 m²/h
Előfutás	29,0 m/min
Kapaszkodóképesség	46,6 %
Standard talpszélesítő	Talpszélesítő nélkül

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	582,0 mm
Külső keréknyomtáv	500,0 mm
Alaplemez szélessége	500,0 mm
Magasság	963,0 mm
Védőkeret magassága	551,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Tömeg	103,00 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	551,0 mm

Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	3,6 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

BOB5 üzemidő	30,0 min
BOB10 üzemidő	60,0 min
BOB14 üzemidő	80,0 min

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com