



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WP1550we

Az akkumulátoros üzemű tömörítési profi

A WP1550e egy nagy teljesítményű professzionális berendezés folyamatos, professzionális használatra. Az akkumulátoros lapvibrátor közvetlen kipufogógáz-kibocsátás nélkül működik, ami védi a kezelőt és a környezetet egyaránt. A középre helyezett vezétkonzolnak és a speciálisan kialakított talpnak köszönhetően a lapvibrátor könnyedén forgatható. A DireX közvetlen meghajtásnak köszönhetően a WP1550e nem igényel ékszíjat, ezért teljesen karbantartásmentes.

Fő jellemzők

- Optimálisan kialakított alaplap
- Hatékony DireX hajtáslánc
- Nincs kipufogógáz emisszió
- Vezetőkengyel
- BatteryOne Akkurendszer

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	15 kN
Felületi teljesítmény	870,0 m ² /h
Előfutás	29,0 m/min
Standard talpszélesítő	Talpszélesítő nélkül

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	582,0 mm
Külső keréknyomtáv	500,0 mm
Alaplemez szélessége	500,0 mm
Magasság	963,0 mm

Védőkeret magassága	551,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Tömeg	102,00 kg
Gépmagasság vezétkengyel nélkül	551,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	4,1 m/s ²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

■ rendszer

Akkumulátor üzemideje	30,0 min
-----------------------	----------