



AS62ve/25

Elektriska stampar

Klarar av alla klassiska stampningsarbeten utan utsläpp

Med batteristampen arbetar operatören helt utan utsläpp. På så sätt är batteristampen inte bara en vinst vid markkomprimering i diken och i innerstäder, utan en avlastning för operatören och miljön på varje byggarbetsplats. En batteriladdning räcker för klara alla arbeten under en normal arbetsdag. Batteriet kan bytas med några enkla handgrepp utan verktyg och kan användas för ett antal olika byggtillämpningar från Wacker Neuson.

Höjdpunkter

- Justering av varvtalet
- Underhållsfri elmotor
- Batterisystemet BatteryOne
- Ergonomiskt utformad styrbåge
- Enkelt startförfarande
- Bärhandtag på stampfoten
- Aktiv kylning
- Inga utsläpp av avgaser

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	41,00 A
Nominell spänning	51,0 V
Nominell effekt [P]	2,10 kW

■ mekaniska effektuppgifter

Slagtal	680,0 1/min
Ytkapacitet	165,0 m ² /h
Framkörning	11,0 m/min
Slagkraft	17,0 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	625,0 mm
Längd stampsko	340,0 mm
Bredd	360,0 mm
Bredd stampsko	250,0 mm
Höjd	925,0 mm

Vikt	59,00 kg
Arbetsvikt	69,0 kg
Slag på stampplattan	43,0 mm

■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

■ Miljöegenskaper

Kapslingsklassning	IP23D
Förvaringstemperatur	-30 - 50 °C
Ljudeffekt LWA, garanterad	108,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalnivå (uppmätt värde)	7,7 m/s ²
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

■ Drivmedel

Oljespecifikation	SAE 10W-40
Oljemängd	0,700 l