

PDT2A

Bomba potente para utilização na remoção de lamas e áreas de infiltração

As bombas de diafragma para resíduos PDT podem mover quase tudo o que flui

Estas bombas são ideais para mover água com lama, barro e em áreas de infiltração. Construídas com um componente de alta qualidade que lhe garante muitos anos de desempenho e durabilidade superiores. Os pneus de borracha maciça grandes proporcionam uma excelente tração e um rolamento suave em terrenos irregulares.

MAT: 5100075510

Destaques

- Fluxo de água em linha reta
- Cárter em ferro maleável para máxima durabilidade.
- Carcaça leve de alumínio fundido
- Câmara de água no lado da entrada para bombas uniformes
- A transmissão lubrificada por banho de óleo reduz os custos de manutenção

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	189,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	32,0 mm
Altura de sucção máx.	6,1 m
Altura de entrega máx.	7,6 m

mecânica Especificação

Comprimento	1.100,0 mm
Largura	561,0 mm
Altura	589,0 mm
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 mm

Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Cilindro	1,0
Cilindrada	118,0 cm^3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,1 l/h
Capacidade do tanque de combustível	2,0 l
Nível de óleo máx.	0,6 l
Produtividade máx.	2,6 kW
Rotações (potência máx.)	3.600,0 1/min
Rotação operacional	2.800,0 1/min
Norma (potência operacional)	SAE J1349
Fabricante do motor	Honda
Duração a 100%	2,0 horas

Características ambientais

Potência sonora LWA, medida	97,0 dB(A)

Transporte e armazenamento

Peso de transporte	75,0 kg

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com