



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDT2A

Bomba potente para utilização na remoção de lamas e áreas de infiltração

As bombas de diafragma para resíduos PDT podem mover quase tudo o que flui

Estas bombas são ideais para mover água com lama, barro e em áreas de infiltração. Construídas com um componente de alta qualidade que lhe garante muitos anos de desempenho e durabilidade superiores. Os pneus de borracha maciça grandes proporcionam uma excelente tração e um rolamento suave em terrenos irregulares.

Destaques

- Design de fluxo de água direto
- Câter em ferro maleável para máxima durabilidade.
- Compartimento de alumínio fundido
- Câmara de picos no lado de entrada para bombeamento suave
- A transmissão lubrificada em banho de óleo reduz os custos de manutenção

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	189,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	32,0 mm
Altura de sucção máx.	6,1 m
Altura de entrega máx.	7,6 m

■ mecânica Especificação

Comprimento	1.100,0 mm
Largura	561,0 mm
Altura	589,0 mm
Diâmetro do bico de sucção/descarga	50,0 mm

■ Motor de combustão

Arrefecimento	• Arrefecimento a ar
Tipo de motor	• Motor a gasoline
Cilindro	1,0
Cilindrada	118,0 cm³

Tipo de combustível	• Gasolina
Consumo de combustível	1,1 l/h
Capacidade do tanque de combustível	2,0 l
Nível de óleo máx.	0,6 l
Produtividade máx.	2,6 kW
Rotações (potência máx.)	3.600,0 1/min
Rotação operacional	2.800,0 1/min
Norma (potência operacional)	• SAE J1349
Fabricante do motor	• Honda
Duração a 100%	2,0 horas

■ Características ambientais

Potência sonora LWA, medida	97,0 dB(A)
-----------------------------	------------

■ Transporte e armazenamento

Peso de transporte	75,0 kg
--------------------	---------