

AR26/6/042 cs

Vibradores externos para la compactación de hormigón in situ

El hormigón caravista es de primera clase: un caso para el AR26

Para fabricar superficies de hormigón es imprescindible disponer de hormigón compactado de primera calidad. El vibrador externo AR26 de Wacker Neuson ofrece exactamente esta compactación, gracias a su diseño de alta calidad. El resultado: superficies de hormigón increíblemente uniformes y lisas en paredes, pilares y columnas.

MAT: 5100003940

Aspectos destacados

- Pequeño, compacto y ligero
- Motor asíncrono de régimen estable
- Construcción robusta

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	8,00 A
Tensión nominal	42,0 V
Frecuencia nominal	200,0 hz
Potencia nominal [P]	0,30 kw
Fases	3,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	2 kN
Oscilaciones	6.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	100,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	3,47 kN

Datos mecánicos

Longitud	223,0 mm
Anchura	190,0 mm
Altura	102,0 mm
Peso	6,35 kg
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	5,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	0,0
Patrón de agujeros longitud	90,0 mm
Patrón de agujeros ancho	125,0 mm
Patrón de agujeros diámetro de	12,0 mm

Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono

Parámetros medio ambiente

Índice de protección	III / Tensión baja protección
Clase de protección	IP67

Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	Sí
Cuadro indicador de funcionamiento	Sí
Ajuste de la frecuencia	No
Convertidor electrónico integrado	No
Longitud del cable	10,0 m
Tipo de toma	Enchufe CEE 3P 32A 42V 4H

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com