



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 64/1,5/400

Vibrateur externe destiné au compactage de béton coulé sur place

Les experts du matériau en vrac

Les atouts de l'AR54 et de l'AR64 se remarquent surtout en utilisation prolongée. Ils offrent des bobinages de moteur électrique résistants aux vibrations et à la chaleur, des roulements spéciaux très solides et une sécurité de fonctionnement irréprochable. Et ce même aux plus rudes épreuves. Et cerise sur le gâteau : Leurs exigences d'entretien réduites et leurs longues durées de vie. Des grands professionnels des ouvrages en béton coulé sur place.

Points forts

- Une construction robuste

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	1,40 A
Tension nominale	400,0 V
Fréquence nominale	50,0 Hz
Débit nominal [P]	0,80 kW
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	4 kN
Vibrations	1.500,0 1/min
Oscillations (Hz)	25,0 Hz
Force centrifuge max.	5,05 kN

■ Données mécaniques

Longueur	352,0 mm
Largeur	155,0 mm
Hauteur	188,0 mm
Poids	21,00 kg

Équipement balourd / latéral Pos1	29,0
Équipement balourd / latéral Pos2	5,0
Gabarit de perçage Longueur	120,0 mm
Gabarit de perçage Largeur	120,0 mm
Gabarit de perçage Diamètre de	16,0 mm

■ Moteur électrique

Type de moteur	• Moteur asynchrone
----------------	---------------------

■ Caractéristiques environnementales

Indice de protection	• I / Mise à la terre
Type de protection	• IP65

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	• non
Témoin de fonctionnement	• Non
Réglage de la fréquence	• Non
Convertisseur intégré	• Non