



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS50e

Costipatori elettrici

Esecuzione di tutti i lavori classici con il vibrocostipatore a zero emissioni

Il vibrocostipatore a batteria consente all'operatore di lavorare completamente a zero emissioni. Quindi, il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo quando si tratta di costipazione del terreno in fossati e centri urbani, ma elimina anche le sollecitazioni per l'utente e l'ambiente in ogni cantiere. La batteria può essere sostituita in pochi semplici passaggi senza l'uso di attrezzi e può essere utilizzata per una varietà di altre attrezzature edili di Wacker Neuson.

Punti di forza

- Riduzione dei costi energetici
- Nessuna emissione di gas di scarico
- Motore elettrico esente da manutenzione
- Avviamento con un pulsante
- Una batteria per tutti i dispositivi

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	41,00 A
Tensione nominale	51,0 V
Potenza nominale [P]	2,10 kW

Valori meccanici di rendimento

Numero colpi	680,0 1/min
Potenza superficiale	147,0 m ² /h
Marcia avanti	8,8 m/min
Forza d'urto	16,0 kN

Valori meccanici

Lunghezza	610,0 mm
Lunghezza piede battente	340,0 mm
Larghezza	363,0 mm
Larghezza piede battente	280,0 mm
Altezza	1.050,0 mm
Peso	61,50 kg

Peso d'esercizio	71,0 kg
Corsa su elemento di battitura	39,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	• Motore asincrono
-------------------	--------------------

Dati caratteristici ambientali

Tipo di protezione	• IP23D
Intervallo di temperatura di immagazzinaggio	-30 - 50 °C
Intervallo di temperatura di esercizio	0 - 45 °C
Potenza acustica LWA, garantita	108,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	• EN 500-4
Livello cumulativo HAV (valore misurato)	7,7 m/s ²
Livello cumulativo HAV (norma)	• EN 500-4

Materiali di consumo

Specifica olio	• SAE 10W-40
Quantità di olio	0,700 l
Intervallo lubrificazioni successive	250,0 h