

PS2-1503

Ponorné čerpadlo

Vysoký výkon a naprostá spolehlivost při odvodňování staveniště

Bez ohledu na objem pracovního úkolu mohou jednofázová ponorná čerpadla Wacker Neuson nabídnout svou všestrannost a odolnost, kterou dodavatelé potřebují pro lehké drenážní práce na staveništi.

Hlavní přednosti

- Rozmanitost modelů
- Volitelně ochranná zástrčka pro motor pro ponorná čerpadla
- Spolehlivá ochrana proti prosakující vodě
- Dokonalé utěsnění motorového prostoru díky dvojité vnitřní mechanické ucpávce z karbidu křemíku v olejové lázni
- Rozdělovač oleje pro spolehlivé mazání v každé situaci
- Zabezpečení proti chodu nasucho
- Ocelové pouzdro snižuje opotřebení hřídele

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Startovací proud volnoběhu	20,0 A
Startovací proud Plné zatížení	3,4 A
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	430,0 l/min
Průměr pevné látky max.	8,5 mm
Požadovaná výška max.	21,5 m

mechanické údaje

Délka	235,0 mm
Šířka	215,0 mm
Výška	550,0 mm
Provozní hmotnost	29,0 kg
Průměr sací / výtlačné trysky	50,0 mm

Elektromotor

Jmenovité otáčky	2.850,0 1/min

Elektrický systém

Délka kabelu	20,0 m
Průřez drátu	1,5 mm²

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com