



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 64/6/250

Externe trilmotor voor de verdichting van stortbeton

De experts voor stortgoed

De AR54 en de AR64 tonen met name bij langdurig gebruik hun sterke punten: Ze bieden trillingsbestendige en hittebestendige elektromotorwikkelingen, zeer veerkrachtige speciale lagers en maximale bedrijfsveiligheid. En dat ook nog eens onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Het beste hiervan: Hun minimale onderhoudsvereisten en de lange standtijden. Volledige professionals in de prefabfabriek.

Hoogtepunten

- Robuuste constructie

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	3,30 A
Nominale spanning	250,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,25 kW
Fase	3,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	10 kN
Trillingen	6.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	100,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	19,03 kN

■ mechanische informatie

Lengte	245,0 mm
Breedte	155,0 mm

Hoogte	188,0 mm
Gewicht	13,80 kg
Massa voor onbalans/zijde pos1	5,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	3,0

■ E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor
-----------	-------------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP65

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• nee
Bedrijfsindicator	• nee
Aanpassingsfrequentie	• nee
Geïntegreerde transformator	• nee