

DPU 3750Hets

Zagęszczarki dwukierunkowe

Najlepsze zagęszczenie wąskich miejsc

Lekkie zagęszczarki dwukierunkowe zaliczają się do wydajnych maszyn uniwersalnych do układania kostki brukowej, wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także do prac w ramach utrzymania dróg, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Jak wszystkie zagęszczarki Wacker Neuson w klasie 25–37 kN posiadają one solidne, zintegrowane koła. To wyjątkowa na rynku zagęszczarka zapewniająca pełną mobilność podczas prac budowlanych.

Opis produktu

- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Zintegrowane koła
- Wytrzymały i długotrwały

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	37 kN
Wydajność powierzchniowa	720,0 m²/h
Posuw do przodu	24,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	46,6 %
Wibracje (Hz)	90,0 Hz

dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	703,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	1.101,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	777,0 mm
Grubość płyty dolnej	10,0 mm
Ciężar roboczy	265,0 kg
Wysokość	777,0 - 887,0 mm

Silnik spalinowy

Moc znamionowa	4,2 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.800,0 1/min

Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	2,5 m/s²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostępne silniki

Hatz 1B30-2-311A

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	347 cm³
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Zużycie paliwa	0,60 l/h
Pojemność baku	5,00 l
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny
Producent silnika	Hatz

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com