

BH55rw 32x160

Benzinebreekhamer

De specialist voor puinverdichting in de spoorbouw

De benzinebreekhamer BH55rw is speciaal geoptimaliseerd voor onderhoudswerkzaamheden in de spoorbouw. Voor onderstopwerkzaamheden aan het spoor levert de BH55rw een eerder zachte kracht van 55 joule, zodat het split niet wordt beschadigd. Tegelijkertijd biedt deze machine met 1350 slagen per minuut een slagfrequentie die voldoende is om de spoorsplit goed te verdichten. Dit is een ideale combinatie van slagfrequentie en kracht voor de speciale eisen van het spoor. De BH55rw kan ook in enkele seconden kraagschroeven frezen.

Hoogtepunten

- Hoge enkelslagenergie bij laag gewicht
- Vering van de kap
- Sterk, robuust slagmechanisme
- Stabiele, goed uitgebalanceerde handgreep

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	1.300,0 1/min
Enkelslagenergie	55,0 J

mechanische informatie

Lengte zonder werktuig	898,0 mm
Breedte zonder werktuig	492,0 mm
Diepte zonder werktuig	346,0 mm
Gewicht	25,10 kg
Werktuighouder	Hex 32x160

Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	1,6 kW
Nominale motorsnelheid	4.500,0 1/min

Vloeistoffen

Smeerinterval	40,0 h

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com