



AS68e/25

Elektriske stampere

Utfør alt klassisk stamperarbeid utslippsfritt

Med batteristamperen arbeider operatøren helt uten utslipp. Batteristamperen er ikke bare en stor fordel når det gjelder massekomprimering i grøfter og bykjerner, den avlastet også operatøren og miljøet på enhver byggeplass. Én batterilading er nok til alt arbeid som må utføres på en gjennomsnittlig arbeidsdag. Batteriet kan byttes i en håndvending uten verktøy og kan brukes til et stort antall anleggsutstyr fra Wacker Neuson.

Høydepunkter

- Vedlikeholdsfri elektromotor
- BatteryOne-batterisystem
- Ergonomisk styrebøyle
- Enkel start
- Håndtak på stampefot
- Aktiv kjøling
- Ingen eksosutslipp

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	44,00 A
Nominell spenning	51,0 V
Nominell effekt [P]	2,24 kW

■ mekanisk ytelse

Slagttall	680,0 1 minu
Flateytelse	165,0 m ² /t
Fremdrift	11,0 m/min
Slagkraft	18,0 kN

■ mekanisk opplysinger

Lengde	625,0 mm
Lengde stapesko	340,0 mm
Bredde	360,0 mm
Bredde stapesko	250,0 mm
Høyde	925,0 mm

Vekt	59,00 KG
Driftsvekt	69,0 KG
Slaghøyde stampefot	51,0 mm

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	IP23D
Lagertemperaturområde	-30 - 50 ° C
Garantert lydeffektnivå LWA	108,0 dB (A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	EN 500-4
HAV-sumnivå (målt verdi)	9,4 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	NSM 10W-40
Oljemengde	0,700 L