



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



HSH3000

Calefactor hidrónico de superficie

Duradero y eficiente

El HSH3000 ha sido diseñado para optimizar la experiencia del operador en todos los aspectos, con un arranque sencillo e intuitivo en dos pasos, controles centralizados para un manejo sin esfuerzo y un sistema de doble tambor que aporta eficiencia a la obra. Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y la logística. El HSH3000 ofrece rendimiento, eficiencia y facilidad de uso, todo en un solo paquete inteligente y potente.

Aspectos destacados

- Operaciones centralizadas
- Cabina compacta
- Bajo coste de mantenimiento
- Tambores de doble uso
- Sistema de dos bombas

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	35,00 A
Tensión nominal	120,0 V

■ Datos mecánicos

Longitud	156,3 "
Eje de peso bruto	5.000,1 lb
Anchura	80,0 "
Altura	83,9 "
Peso de servicio	7.295,1 lb
Peso en vacío	5.814,9 lb
Peso total permitido	7.497,9 lb
Longitud manguera	2.998,7 Pie

■ Generador eléctrico

Corriente de salida 1~	35,0 A
Tensión de salida	120,0 V
Frecuencia de salida	60,0 hz
Precisión de la tensión - equilibrio térmico	6,0 %
Fabricante del generador	Mecc Alte
Especificación generador	Sin escobillas con condensador
Generador con motor	Sí

■ Motor de combustión interna

Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	2,0
Cilindrada	42,7 Pulg.3
Revoluciones de funcionamiento	1.800,0 1/min
Fabricante del motor	Rehiko

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite	4,491 gln eu
Especificación combustible	Diesel para el invierno
Capacidad del depósito	220,1 gln eu
Consumo combustible no genset	2,8 GPH US
Consumo con genset	3,2 GPH US
Tiempo transitorio (100 %)	80,0 hora

■ Chasis de ancho

Freno	Freno eléctrico
Neumáticos	22575R15 D

■ Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte	123,8 "
Anchura para transporte	80,0 "
Altura para transporte	83,9 "
Peso de transporte	5.814,9 lb
Peso de transporte (con tráiler)	5.814,9 lb

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.