



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPS1135A

Jednosměrné vibrační desky

Excelentní jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu

Řada BPS se vyznačuje vynikajícími jízdními vlastnostmi. Pohyb a otáčení této vibrační desky na zemi a čerstvém asfaltu je vysoce pohodlné a nezanechává žádné otisky. I chytrá zakončení na okrajích obrubníků lze lehce vytvořit díky hranatému bočnímu profilu základní desky. Vodicí rukojeť jasně reaguje na zatáčení a přesto dosahuje nízké vibrace na ruce s méně než 5 m/s², což umožňuje dlouhou a pohodlnou práci.

Hlavní přednosti

- Dobrá otáčivost a ovladatelnost současně s nízkými vibracemi přenášnými na ruce
- Velký výběr motorů

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	11 kN
Plošný výkon	546,0 m ² /h
Chod vpřed	26,0 m/min
Stoupavost	36,4 %
Vibrace (Hz)	98,0 Hz

■ mechanické údaje

Délka základní desky	599,0 mm
Šířka	350,0 mm
Šířka zákl.desky	350,0 mm
Výška	663,0 mm

Výška ochr.rámu	663,0 mm
Tloušťka zákl.desky	5,0 mm
Provozní hmotnost	58,0 kg
Výška stroje	663,0 mm

■ Spalovací motor

Jmenovitý výkon	2,6 kW
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Enviromentální parametry

Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	4,5 m/s ²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

■ Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	118 cm³
Typ paliva	Benzín
Spotřeba paliva	1,00 l/h
Objem nádrže	2,50 l
Jmenovitý výkon	2,60 kW
Jmenovité otáčky	3.600 PL
Jmenovité otáčky	3.600 PL
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 3046 IFN
Provozní výkon	2,1 kW
Norma (návod k použití)	ISO 3046 IFN
Typ startéru	Reverzní startér
Výrobce motoru	Honda