

DPU80rLem770

Diaľkovo ovládaná vibračná doska

Výkonné zhutňovanie diaľkovo ovládané

Diaľkovo ovládané vibračné dosky s robustnou a kompaktnou konštrukciou dávajú rovnako vysoký zhutňovací výkon ako modely s ojom. Pohodlné diaľkové ovládanie s dvomi joystickmi umožňuje operátorovi pracovať ďaleko od vibrácií, emisií výfukových plynov a emisií hluku. Vďaka inovatívnemu riadeniu, ktoré umožňuje súčasne jazdu dopredu a otočný pohyb, sa dá vibračná doska časovo efektívne a presne riadiť aj v zákrutách a okolo prekážok.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Robustná s dlhou životnosťou
- Infračervené diaľkové ovládanie s osvedčenými bezpečnostnými funkciami
- Plynulé, presné riadenie

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	80 kN
Plošný výkon	1.247,0 m²/h
Chod vpred	27,0 m/min
Stúpavosť	34,0 %
Vibrácie (Hz)	56,0 Hz

Mechanické údaje

DÍžka základovej dosky	1.182,0 mm
Šírka	770,0 mm
Šírka základovej dosky	770,0 mm
Výška	833,0 mm
Výška ochranného rámu	822,0 mm
Hrúbka základovej dosky	14,0 mm
Prevádzková hmotnosť	724,0 kg
Podjazdová výška	830,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	11,0 kW
Menovité otáčky	3.000,0 1/min

Elektrika

Diaľkové ovládanie dosahu max.	20,0 m

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Kohler KDW 702E530

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	2
Zdvihový objem	686 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	2,70 l/h
Objem nádrže	7,20 l
Menovitý výkon	110,00 kW
Menovité otáčky	3.000 PL
Norma (menovitý výkon)	ISO 3046-1
Prevádzkový výkon	9,6 kW
Prevádzkové otáčky	3.000 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046-1
Typ štartéra	E-Start
Výrobca motora	Kohler

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com