

# APS2050e

## Elektromos lapvibrátorok

### Kiváló vezetési jellemzők talajon és aszfalton

Az APS sorozatot kiváló vezetési jellemzők jellemzik. Ezeknek a lapvibrátoroknak a mozgatása és irányítása a friss aszfalton felülmúlhatatlan kényelemmel jár, és nem hagy nyomokat. Az alaplemez szögletes oldalprofiljának köszönhetően a járdaszegélyeknél is könnyű tiszta végeket kialakítani. A vezetőrúd egyértelműen reagál a kormánymozdulatokra, és mégis alacsony, 5 m/s² alatti kéz-kar vibrációt ér el, ami hosszú és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A közvetlen meghajtásnak köszönhetően az APS sorozat nem igényel ékszíjhajtást, ezért teljesen karbantartásmentes.

## Fő jellemzők

- Indítás gombnyomásra
- Karbantartás-mentes elektromotor
- Az akkumulátort le lehet venni
- Tökéletes munkavégzéshez optimalizált alaplemez
- Jó fordulási és vezetési tulajdonságok, ugyanakkor alacsony kéz-kar rezgések mellett
- Hatékony DireX hajtáslánc

## Műszaki adatok

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Centrifugális erő | 20 kN |
| Felületi teljesítmény | 750,0 m²/h |
| Előfutás | 25,0 m/min |
| Kapaszkodóképesség | 46,6 % |
| Standard talpszélesítő | Talpszélesítő nélkül |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Alaplemez hossza | 599,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 500,0 mm |
| Alaplemez szélessége | 500,0 mm |
| Magasság | 943,0 mm |
| Védőkeret magassága | 663,0 mm |
| Alaplemez vastagsága | 9,0 mm |
| Tömeg | 101,00 kg |
| Gépmagasság vezetőkengyel nélkül | 663,0 mm |

### Környezetvédelmi adatok

| | |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 |
| HAV-zúgási zajszint (szabvány) | EN 500-4 |

### rendszer

| | |
|---|---|
| BOB5 üzemidő | 25,0 min |
| BOB10 üzemidő | 60,0 min |
| BOB14 üzemidő | 75,0 min |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com